

TRADUCEREA FISEI TEHNICE PT. PRODUSUL N-77

1. Cod de identificare produs: N-77 ; spray graphit 400ml(Aerosol)

Acest produs creaza un strat de inalta conductivitate electrica la temperaturi inalte. Ca urmare poate absoarbe caldura si incarcările electrice ce apar la instrumentele de masura. Poate fi folosit ca lubrifiant uscat, si la reconditionat potentiometre si tuburi catodice. A se agita bine inainte de folosinta.

Prodicator: Due-Ci Electronic S.N.C; Strada del Casalino 11; Verona/Italia
Tel: 0039-045-916251

2. Componente chimice:

Acetat de ethyl

Graphit- pudra

Isoproyl alcool

Tetrafluorathane(HFC-134a)- (propellant)- Nr. CAS 811-97-2, Nr. EEC 212-377-0

3. Periculozitate specifica: Iritant daca intra in contact cu pielea sau cu ochii. Inhalarea sau inghitirea poate fi daunator sanatatii. Inhalarea in permanenta a vaporilor poate provoca senzatii de voma. Flaconul se afla sub presiune: **3 bars la temperatura de 20°C** A nu se presupune la temperaturi mai inalte de 50 °C deoarece apare pericolul de explozie. Este usor inflamabil.

4. Instructiuni de prim ajutor:

In cazul inhalarii produsului se recomanda a se iesi la aer liber si a consulta un medic.

Daca produsul intra in contact cu ochii se recomanda a se limpezii cu apa curata, dupa care se va contacta un medic

Daca produsul intra in contact cu pielea se recomanda spalarea cu apa curata. si sapun.

In cazul inghitirii produsului, se recomanda a se limpezi gura cu apa curata si contactarea medicului.

5. Instructiuni privind pastrarea produsului: continutul flaconului este usor inflamabil. In caz de incendiu se va folosi apa, nisip sau stingator pe baza de dioxid de carbon. Flaconul se afla sub presiune, a nu se fuma in timpul utulizarii .

6. In cazul varsarii produsului se va acoperii cu nisip.

7. Instructiuni de depozitare: A nu se agita flaconul, a se pastra la loc rece.

8. Se recomanda a nu se inhala vaporii de aerosol, a se proteja ochii si pielea. A nu se fuma ori manca in timpul utilizarii produsului.

Exposure limit value: TLV-185mg/m.

9. Caracteristici fizice si chimice:

Stare fizica: gaz lichefiat (aerosol) cu solventi

Miros: placut, special

Greutate moleculara: 73 (Graphitul inclus)

Presiunea vaporilor: 1863mm/Hg at 20°C

Temperatura de aprindere: 7°C

Temperatura de topire: -95°C

Densitate: 1.03 (Graphitul inclus)

Temperatura de autoaprindere: 540°C

Exista posibilitatea de-a fi partial amestecat cu apa

10.Reactii chimice: nu exista pericolul in cazul respectarii instructiunilor de utilizare

A nu se pastra langa sursa de temperaturi inalte, apare pericolul formarii de acizi de halogeni.

11. Informatii toxicologice: Concentratie peste valoare TLV poate cauza efecte narcotice, nu s-au semnalat efecte cancerogene.

12.Informatii ecologice: nu prezinta pericol asupra stratului de ozon .

A se evita poluarea apei sau a solului in timpul utilizarii produsului.

13.Se recomanda ca flaconul total golit sa se arunce in containere special amenajate

14.Modul de transportare: ADR; RID: Class 2-5F IMO: Class2 EmS: (2-13)

MFAG: Rif Sez.620 IMGD: Code page 2102 U.N.1950

15.Informatii generale: flaconul a fost intarit si umplut in conformitate cu Directivele 75/324/EEC din 20.05.1975. si modificarile ulterioare.

16. Alte informatii si recomandari: A nu se folosi produsul decat in domeniul recomandat la punctul 1. Informatiile mai sus aparute sunt in totalitate corecte. In orice caz nici Due-Ci Electronic, nici vreuna dintre filialele sale nu-si asuma responsabilitate pentru exactitatea sau complexitatea informatiilor de mai sus. Toate materialele pot prezenta pericole necunoscute, trebuie folosite cu precautie. Desi unele riscuri sunt descrise aici, nu garantam ca numai aceste riscuri exista.