



YK-74EM(26)

Cititor de proximitate pentru centrale de control acces

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

YK-74EM(26)
Cititor de proximitate pentru
centrale de control acces
FISA TEHNICIA

Descriere

YK-70 este un cititor de proximitate pentru centrale de control acces. Functioneaza cu cartele de proximitate RFID (125 kHz), (EM4100,4200,4305).

Carcasa confectionata din ABS ii confera rezistenta la socuri si durabilitate.

Caracteristici

- Interfata Wiegand 26 pentru conectare cititor extern
- Carduri compatibile: EM4100, EM4200, EM4305
- Indicator LED stare si buzzer

Specificatii

- Alimentare: 12 Vcc
- Consum in repaus: < 120 mA
- Frecventa: 125 kHz
- Tip carduri: EM4100, EM4200, EM4305
- Distanța citire: < 10 cm
- Format iesire: Wiegand 26
- Material: ABS
- Temperatura de operare: 0 °C ~ 70 °C
- Umiditate relativa: 10%-95%, fara condensare
- Dimensiuni: 121(H) x 66(L) x 22(A) mm
- Masa bruta: 0.17 kg

Diagrama conexiuni

- Rosu: +12Vcc
- Negru: GND
- Verde: D0 (Iesire Wiegand)
- Alb: D1 (Iesire Wiegand)
- Albastru: Led
- Galben: Buzzer

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

