

Fișă tehnică produs

Specificatii



Ic 100 - Comutator Fotosensibil - 2...100 Lux - Cu Celula Montata Pe Perete

15482

! Fabricatie intrerupta la data de: 23 ianuarie 2021

! Produs retras de la comercializare

Principal

Gama de produse	Acti 9
Nume produs	Acti9 IC
Tip produs sau componenta	Înterruptor crepuscular
Nume scurt al dispozitivului	IC100
Compatibilitate produs	Compatib. mecanica cu bare col. tip pieptene de distrib. a energ.
Echipament furnizat	celulă cu montare pe perete
Tip de sarcina	lampa cu halogen 230 V c.a. 2300 W lampa cu incandescenta 230 V c.a. 2300 W tub fluorescent în montaj dual cu convențional 2300 VA tub fluorescent în montaj dual cu electronic 300 VA lampă fluocompact cu convențional 1500 VA tub fluorescent necorectat cu convențional 2300 VA lămpi cu sodiu și mercur fără corecție 1000 VA tub flourescent compensat paralel cu convențional 400 VA lămpi cu vapori de mercur și sodiu compensate paralel 400 VA tuburi fluorescente compensate serial cu convențional 2300 VA lămpi cu vapori de mercur și sodiu compensate serial 1000 VA 7 x 11 W lampă fluocompact cu electronic 7 x 15 W lampă fluocompact cu electronic 7 x 20 W lampă fluocompact cu electronic 7 x 23 W lampă fluocompact cu electronic 9 x 7 W lampă fluocompact cu electronic

Suplimentar

Domeniu de utilizare al dispozitivului	Building
Numar de canale	1
Putere consumata	6 VA
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz
Curent maxim de comutatie	10 A - 250 V c.a. pf = 0,6 16 A - 250 V c.a. pf = 1
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Distanța de deschidere	< 3 mm
Stare LED	LED (verde) prag atins LED (rosu) strălucire sub pragul minim
Intarziere	20 s la închidere 80 s pe contactul de rupere
Pasi de 9 mm	2

Reglarea intensitatii luminoase	2...100 lux
Conexiuni - borne	1 x 6 mm² borne cu surub
Inaltime	83 mm
Latime	18 mm
Adancime	68 mm
Greutate neta	173 g
Tipul de detectare a luminozitatii	Analog wall-mounted cell
Tip de control	By brightness detection
Segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential
Cod compatibilitate	IC100

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C
Grad de protectie IP	IP20 B
Standarde	SR EN 60529 EN 60669

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,7 cm
Latime prima forma de impachetare	7,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	189 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Substitutii recomandate

15482 este înlocuit de:

1x



Intrerupator crepuscular IC100 1C
CCT15482