

RAPORT

SERIA 6K Contactoare Industriale



NOU



Versiune conformă EN 60947 / IEC 947



Generatoare
de curent



Generatoare de rezervă



Motoare industriale















Tablouri de
distribuție, comandă



Panouri de control
pentru pompe

Gamă nouă de contactoare industriale Seria 6K Dimensiuni Compacte cu Performanțe Maxime

- De la 4 până la 37 kW
- De la 9 până la 74 A, C.A.3 – 400 V C.A.
- Tensiune nominală de comandă: 24 - 110 - 230 V C.A.
24 V C.C. (conform tipului)
- **Materialul de contact AgSnO_2**
- Dimensiune mică
- Temperatura de funcționare: $-40^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$ (maxim 90°C cu reducerea tensiunii bobinei)
- Bloc de contacte auxiliare disponibile
- Montare pe șină DIN de 35 mm

 	 	 	 
Tipul 6K.04.x.xxx.4x09 - 9 A - 400 V C.A.3 - 4 kW - 400 V C.A.3 Tipul 6K.04.x.xxx.4x12 - 12 A - 400 V C.A.3 - 5.5 kW - 400 V C.A.3 Tensiuni de comandă: 24, 110, 230 V C.A., 24 V C.C.	Tipul 6K.14.x.xxx.4x10 - 10 A - 400 V C.A.3 - 4 kW - 400 V C.A.3 Tipul 6K.14.x.xxx.4x18 - 18 A - 400 V C.A.3 - 7.5 kW - 400 V C.A.3 Tensiuni de comandă: 24, 110, 230 V C.A.	Tipul 6K.13.8.xxx.4324 - 24 A - 400 V C.A.3 - 11 kW - 400 V C.A.3 Tipul 6K.13.8.xxx.4332 - 32 A - 400 V C.A.3 - 15 kW - 400 V C.A.3 Tensiuni de comandă: 24, 110, 230 V C.A.	Tipul 6K.13.8.xxx.4350 - 50 A - 400 V C.A.3 - 22 kW - 400 V C.A.3 Tipul 6K.13.8.xxx.4374 - 74 A - 400 V C.A.3 - 37 kW - 400 V C.A.3 Tensiuni de comandă: 24, 110, 230 V C.A.
3 ND + 1 NÎ  (47xx) 3 ND + 1 ND  (48xx) 4 ND  (43xx)	3 ND + 1 NÎ  (47xx) 3 ND + 1 ND  (48xx) 4 ND  (43xx)	3 ND 	3 ND 
Bloc de contacte auxiliare Contacte legate mecanic în conformitate cu EN 60947-5-1, IEC 947-5-1			
Tipul 06K.03 pentru Tipul 6K.04 1 ND + 1 NÎ Tipul 06K.06 pentru Tipul 6K.04 2 ND + 2 NÎ 2 A (C.A.15 – 400 V) 	Tipul 06K.11 pentru Tipul 6K.13 și 6K.14 1 ND 2 A (C.A.15 – 400 V) 	Tipul 06K.12 pentru Tipul 6K.13 și 6K.14 1 NÎ 2 A (C.A.15 – 400 V) 	