

Fișă tehnică produs

Specificatii



Resi9 MP Cofret ST 1R 8M usa alba 2TB

MIP22108S

Principale

Gama	Resi9
nume produs	Resi9 MP
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip dulap	Carcasa modulara
18 module pe rand	8
Numar de randuri orizontale	1
Tip de usa	Smoked
latime	Perete: 198 mm Exterior: 222 mm
înălțime	Perete: 228 mm Exterior: 252 mm
adancime	Exterior : 18 mm Perete : 80 mm Total : 98 mm

Suplimentare

montare dulap	Incastrat
Numar de pasi de 9mm pe rand	16
numarul total de module de 18 mm	8
[In] curent nominal	63 A
Tip sina	Șină asimetrică 35 mm
descriere placa de montare	Fara placa de montaj
intrare cablu	Găuri preformate
functie bloc terminal	Pământ / nul
numar blocuri terminale	1 impamantare (cu șurub) cu 8borne 1 nul (cu șurub) cu 8borne
Conexiuni blocuri terminale	1 x 16 mm² pentru impamantare 1 x 16 mm² pentru nul 3 x 6 mm² pentru impamantare 3 x 6 mm² pentru nul 4 x 10 mm² pentru impamantare 4 x 10 mm² pentru nul
material carcasa	Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Parte frontala technoplastic
adancime interioara	76 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Culoare	Parte frontala:alb (RAL 9003) Usa:fumurie (RAL 9003)
segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential

Mediu

standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
etichete privind calitatea	IMQ
rezistenta la foc	Usa:650 °C Partea din spate:650 °C Parte frontala:650 °C
grad de protectie IP	IP40
grad de protectie IK	IK07
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,0 cm
Latime prima forma de impachetare	22,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	25,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	700,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	30,7 cm
Latime a doua forma de impachetare	41,6 cm
Lungime a doua forma de impachetare	53,8 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,7 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	120,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	135,2 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Regulamentul REACh	Declaratia REACH
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

■ Clamping for hollow partition

■ Carton protection for installation in

DIN rails

■ 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block

■ Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:

Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

Smoked translucent

White (polym.)

Smoked transparent

Options

■ Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure

■ IK01 (IP41)

■ Keylock

Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules

4M

6M

8M

12M

18M

24 modules

36-54 modules

36M

54M

4

Life Is On Schneider Electric

21 ian. 2025